

ტექნიკური მახასიათებელი

კასეტური ფანკოილი



სათაო ოფისი - 202 22 22

ვაჟა-ფშაველას ს/კ - 202 22 22 (950)
ელიავა ს/კ „არჩევანი“ - 202 22 22 (450)
ელიავა ცენტრი - 202 22 22 (750)

პულინგი - 202 22 22 (210)
რუსთავი - 0 (341) 24 04 04
გორი - 0 (370) 22 50 50

თელავი - 0 (350) 27 66 72
ქუთაისი - 0 (431) 23 59 59
ბათუმი - 0 (422) 20 02 02

ფოთი - 0 (493) 20 02 02
ზუგდიდი - 0 (415) 20 02 02
სენაკი - 0 (413) 22 01 01

www.qebuli-climate.ge



ჩვენ ვქმნით ამინდს!

მოდელი	გაგრილების სიმძლავრე (კვტ)	გათბობის სიმძლავრე (კვტ)	გაბარიტები(მ მ)	პანელის გაბარიტები(მმ)	ჰაერის ნაკადი(მ³)
FC02	1.1-1.5-2.0	1.44-2.24-2.80	580x580x250	680x680x30	180-280-340
FC03	2.1-2.50-2.70	2.08-3.12-4.20	580x580x250	680x680x30	260-390-510
FC04	2.80-3.40-3.70	2.80-4.16-5.60	580x580x250	680x680x30	350-520-680
FC05	3.20-3.90-5.00	3.44-5.12-7.00	710x710x290	800x800x30	430-640-850
FC06	3.70-4.70-5.60	4.16-6.32-8.40	710x710x290	800x800x30	520-790-1020
FC08	4.20-6.30-7.10	5.52-8.24-11.20	710x710x290	800x800x30	690-1030-1360
FC10	5.40-8.00-9.10	6.88-10.32-13.90	811x811x290	950x950x30	860-1290-1700
FC12	8.00-9.60-11.00	8.26-12.00-16.70	811x811x290	950x950x30	1032-1500- 2040
FC14	8.70-11.10-12.6	9.60-14.40-19.50	811x811x290	950x950x30	1200-1800- 2380

*მასასიათებლები მოყვანილია ფანკოილის ვენტელატორის სამივე სიჩქარისათვის

*გაგრილების სიმძლავრის პარამეტრები აღებულია შემსვლელი წყლის 7 °C ტემპურატურაზე

*გათბობის სიმძლავრის პარამეტრები აღებულია შემსვლელი წყლის 60 °C ტემპურატურაზე